Юридический адрес: 423574, РФ, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд.45, оф. 108, место производства: г. Нижнекамск, промышленная зона
Телефон отдела реализации (8555) 38-16-41, 38-16-12, факс (8555) 38-17-17, E-mail: referent2@taifnk.ru

Паспорт продукции № 41686

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5

ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)

Код ОКПД2: 19.20.21.315
Номер партии: 6
Дата изготовления: 30.07.2021
Дата отбора пробы: 30.07.2021
Место отбора пробы: Е-4001-9
Номер резервуара: Е-4001-9
Уровень наполнения, м: 5,069
Размер партии (масса), т: 5 181,626
Дата проведения испытаний: 30.07.2021
Дата оформления паспорта: 30.07.2021

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС 013/2011	Нормы по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)	Фактически	Метод испытания
1	Цетановое число, не менее	51	51,0	52,7	ГОСТ 32508
2	Цетановый индекс, не менее		46,0	53,7	ASTM D 4737
3	Плотность при 15 °С, кг/м³		820,0 - 845,0	831,5	ASTM D 4052
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0	0,6	ГОСТ EN 12916
5	Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива К5	10	10	1,6	ГОСТ ISO 20884
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, выше	56	55,0	66,0	ГОСТ ISO 2719
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, %, масс., не более		0,3	менее 0,1	EN ISO 10370
8	Зольность, %масс., не более		0,01	0,000	EN ISO 6245
9	Массовая доля воды, мг/кг, не более		200	45	EN ISO 12937
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более		24	менее 12	EN 12662
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)		Класс 1	Класс 1	ГОСТ ISO 2160
12	Окислительная стабильность, общее количество осадка, г/м³, не более		25	3	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205
13	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм, не более	460	460	419	ГОСТ ISO 12156-1
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с		2,000 - 4,500	2,829	ГОСТ 33
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С, % об., менее при температуре 350 °С, % об., не менее 95 % об. перегоняется при температуре, °С, не выше	360	65 85 360,0	41,3 91,0 359,3	ГОСТ ISO 3405
16	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше		Минус 5	минус 5	ГОСТ EN 116

Дополнительные показатели:

Плотность при 20 °С, кг/м³: 827,9
Удельная электропроводимость при 20 °С, пСм/м: 9
Температура помутнения, °С: минус 4
Массовая доля серы, %: 0,00016

Дополнительная информация:

Содержание присадок:
противоизносная - до 0,02 % масс.,
антистатическая - до 0,0003 % масс.
депрессорно-диспергирующая - до 0,1 % масс.;
металлосодержащие присадки отсутствуют;
Топливо изготовлено с применением процесса гидрокрекинга тяжелых остатков.

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. №1.
Испытательная лаборатория Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона, АО "ТАИФ-НК"

Инженер-химик (сменный) _____ О.А. Морозова М.П.
(уполномоченное лицо)

КОПИЯ ВЕРНА
ОПЕРАТОР ПО ОПД
КУЗЬМИНОВА И.В.
30.07.2021Г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. КИРОВ
ИНН 4345465526
"ТРАНСНЕФТЕКОМ"
ОГРН 1174350007314
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ